

Анестезиологический монитор пациента МПР6-03

Сравнительная таблица комплектаций

Анестезиологические мониторы МПР6-03 эксплуатируются в операционных залах и предназначены для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.

Описание комплектации:
Гарантийный период эксплуатации: 24 месяца

Наименование комплектации	МПР6-03 A2.25	МПР6-03 A3.25
Стоимость комплектации	1 050 000 руб.	1 180 000 руб.
Дисплей сенсорный цветной	15"	15"
Аккумулятор. 2 часа работы	+	+
Тренды. 240 часов	+	+
Термопринтер. Печать до трёх кривых	+	+
USB для передачи данных пациента на ПК	+	+
Разъём Ethernet	+	+
Комплект неонатальных расходных материалов	по запросу	по запросу
Кронштейн для крепления мониторов	14 000 руб.	14 000 руб.

Каналы мониторинга

Наименование комплектации		МПР6-03 A2.25	МПР6-03 A3.25
Электрокардиография	Регистрация 12 отведений, отображение на дисплее одновременно трех кривых, анализ ST сегмента, автоматическое распознавание аритмий. I, II, III, aVL, aVR, AvF, V1 - V6	+	+
Пульсоксиметрия	Частота пульса, перфузия, насыщение (сатурация) артериальной крови кислородом (SpO ₂) Фотоплетизмограмма	+	+
Термометрия	2 канала	+	+
Неинвазивное артериальное давление (НИАД)	Систолическое, диастолическое, среднее	+	+
Непрерывное неинвазивное артериальное давление (ННИАД)	Канал автоматического внеочередного измерения АД позволяет проводить непрерывную оценку измерения артериального давления неинвазивным способом. Измерение времени задержки пульсовой волны (PWTT)	+	+
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики	Расчетные параметры: - сердечный индекс - СИ (CI) - ударный индекс - УИ (SI), - системное сосудистое сопротивление - CCC (SVR), - индекс системного сосудистого сопротивления - SVRI, - индекс ударного объема - SVI		+
Инвазивное артериальное давление	Количество каналов 2	90 000 руб.	+
Частота дыхания	Измерение импеданса между электродами ЭКГ	+	+
Капнограф	Прямого потока		+

Наименование комплектации		МПР6-03 A2.25	МПР6-03 A3.25
Анализ газов и ингаляционных анестетиков	Мониторируемые газы: • углекислый газ (CO₂), • закись азота (N₂O), • кислород (O₂) Мониторируемые анестетики: • галотан (Hal) • энфлюран (Enf) • изофлюран (Iso) • севофлюран (Sev) • десфлюран (Des)	+	+
Глубина анестезии (седации)	Анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) Отображаемые параметры: • индекс активности мозга (AI) • коэффициент подавления сигнала ЭЭГ (SR) • коэффициент качества сигнала ЭЭГ (SQI) • уровень электромиографической составляющей (EMG)	+	+

Контакты