Реанимационный монитор пациента МПР6-03 Комплектация Р5.26С





Реанимационный монитор МПР6-03 Комплектация Р5.25С эксплуатируется в ПИТ, ОРИТ и предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента:

- гарвардский стандарт мониторинга
- модули капнографии в прямом и боковом потоке
- модуль респираторной механики (PIP, PEEP, Ve, MVe и т.д)
- модуль оценки истинных метаболических потребностей пациента
- модуль оксиметрии в боковом потоке (EtO_2, FiO_2)
- два канала инвазивного измерения артериального давления
- модуль оценки глубины анестезии (седации)
- модуль автоматического внеочередного измерения артериального давления
- модуль мониторинга параметров центральной гемодинамики (сердечный выброс, ударный объем, системное сосудистое сопротивление и т.д.)

Описание комплектации:
Дисплей: 15"
Аккумулятор: 2 часа работы
Тренды: 240 часов
USB для передачи данных пациента на ПК
Коммуникационные разъемы: Ethernet
Гарантийный период эксплуатации: 24 месяца.

от 985 000 р.*

* Рекомендованная цена поставки для государственных и муниципальных нужд Российской Федерации. Указанная стоимость носит справочный характер и может быть использована для формирования начальной максимальной цены контракта ТОЛЬКО после официального подтверждения состава поставки, набора комплектующих и аксессуаров.

Каналы мониторинга

Электрокардиография	Регистрация 12 отведений, отображение на дисплее одновременно трех кривых, анализ ST сегмента, автоматическое распознавание аритмий. Регистрация 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, AvF, V1 - V6
Пульсоксиметрия	Частота пульса, перфузия, насыщение (сатурация) артериальной крови кислородом (SpO_2) Фотоплетизмограмма
Термометрия	2 канала
Неинвазивное артериальное давление (НИАД)	Систолическое, диастолическое, среднее
Непрерывное неинвазивное артериальное давление (ННИАД)	Канал автоматического внеочередного измерения АД позволяет проводить непрерывную оценку измерения артериального давления неинвазивным способом. Измерение времени задержки пульсовой волны (PWTT)

Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики	Метод объёмно-компрессионной осциллометрии: • неинвазивное измерение сердечного выброса, ударного объема Расчетные параметры: • сердечный индекс - СИ (CI) • ударный индекс - УИ (SI), • системное сосудистое сопротивление - ССС (SVR), • индекс системного сосудистого сопротивления - SVRI, • индекс ударного объема - SVI
Инвазивное артериальное давление	Количество каналов 2
Частота дыхания	Измерение импеданса между электродами ЭКГ
Капнограф	Прямого потока Капнограмма, $EtCO_2$, $FiCO_2$
Оксиметрия:	концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе FiO_2 концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе EtO_2
Глубина анестезии (седации)	Анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) Отображаемые параметры: • индекс активности мозга (AI) • коэффициент подавления сигнала ЭЭГ (SR) • коэффициент качества сигнала ЭЭГ (SQI) • уровень электромиографической составляющей (EMG)
Респираторная механика	Мониторируемые параметры: • максимальное давление вдоха - PIP • давление конца выдоха - PEEP • объём последнего к данному моменту выдоха - Ve • минутный объем вентиляции - Mve
Метаболические потребности пациента неинвазивным методом	Мониторируемые параметры: • потребление кислорода - VO_2 • экскреция углекислоты - VCO_2 Расчетные параметры: • истинная энергопотребность - REE • респираторный коэффициент - RQ

Возможности оснащения

Термопринтер. Печать до трёх кривых	40 000 руб.
Кронштейн для крепления мониторов	14 000 руб.
Комплект неонатальных расходных материалов	По запросу
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	90 000 руб.

Контакты

Телефон
+7 343 304-60-50

Эл. почта
mail@treaton.ru

Treaton

Адрес
620133, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, стр. 33